



Der **CD-01U** ist ein äußerst kompakter CD-Player, erhältlich in einer Standard- und einer professionellen Ausführung. Das nur eine Höheneinheit messende 19-Zoll-Gehäuse des **CD-01U** beinhaltet neben einem gut ablesbaren Display und robusten Laufwerkstasten ein Einzugslaufwerk, das Standard-Audio-CDs (CD-R und CD-RW) wie auch MP3-CDs mit acht und zwölf Zentimeter Durchmesser liest.

Neben den üblichen Wiedergabe- und Wiederholungsarten bietet der Player viele Funktionen für den professionellen Einsatz. Für die Einbindung in Mediensteuerungen und zur Festinstallation gibt es zudem die Möglichkeit des automatischen Laufwerkswechsels oder Faderstarts, der EOM-Signalisierung und eine serielle Schnittstelle. Darüber hinaus kann das Gerät die Wiedergabe nach dem Wiedereinschalten fortsetzen und sich verschiedene Betriebszustände nach dem Ausschalten merken.

Die Standardausführung **CD-01U** hat einen unsymmetrischen Analogausgang (Cinch) und einen optischen Digitalausgang (SPDIF). In der professionellen Variante erwarten den Nutzer zusätzlich ein symmetrischer Analogausgang, ein AES/EBU-Digitalausgang und eine Parallelschnittstelle.



- ▶ CD-Player für den Rackeinbau (1 Höheneinheit)
 - ▶ CD-Laufwerk mit Einzugschacht
 - ▶ Wiedergabe von CD-R/RW und MP3 (192 Kbps)
 - ▶ Spielt CDs mit 8 und 12 cm Durchmesser
 - ▶ 20-Sekunden-Speicher zum Schutz vor Aussetzern durch Stöße usw.
 - ▶ Analogausgang (Cinch, unsymmetrisch)
 - ▶ Digitalausgang (SPDIF, optisch)
 - ▶ Framegenaues Suchen
 - ▶ Wiedergabemodi: alle Titel, ein Titel, programmierte Titelfolge (bis zu 99)
 - ▶ Wiederholungsfunktion (ein Titel, alle Titel, A–B)
 - ▶ Zeitanzeige für verstrichene und verbleibende Zeit des aktuellen Titels und gesamte verbleibende Zeit
 - ▶ Auto-Cue, Auto-Ready
 - ▶ Pitch-Control mit Endlos-Drehgeber ($\pm 12,5\%$ in 0,1%-Schritten)
 - ▶ Tonart halten (nur die Geschwindigkeit ändert sich)
 - ▶ Call-Funktion (zu dem Punkt springen, an dem die Wiedergabe zuletzt gestartet wurde)
 - ▶ Intro-Check
 - ▶ Beim Wiedereinschalten Wiedergabe fortsetzen
 - ▶ Ein-/Ausblenden (bis 10 Sekunden in 1-Sekunden-Schritten)
 - ▶ Timer-Funktion für Wiedergabebeginn bei Stromzufuhr
 - ▶ CD-Auswurf verhindern
 - ▶ Kopfhörerausgang mit eigenem Pegelregler
 - ▶ Ausgangssignal mono hören
 - ▶ Serielle Schnittstelle (RS-232C, Sub-D, 9-polig)
 - ▶ automatischer Laufwerkswechsel oder Faderstart
 - ▶ Speicher für letzten Betriebszustand (Wiedergabemodus, Programm, Wiederholungsmodus, Zeitanzeige)
 - ▶ EOM-Signalisierung (End of Message)
 - ▶ Gut ablesbares LC-Display
 - ▶ Drahtlose Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
 - ▶ Abziehbares Netzstromkabel
- Zusätzliche Merkmale des CD-01U PRO**
- ▶ Symmetrischer Analogausgang (XLR)
 - ▶ AES/EBU-Digitalausgang (XLR)
 - ▶ Parallelschnittstelle (Sub-D, 15-polig)

CD-01U · CD-01U PRO

Ultrakompakte CD-Player

Technische Daten

Allgemein	
Typ	Compact-Disc-Player
abspielbare Medien	CD, CD-R, CD-RW mit 8 und 12 cm Durchmesser
lesbare Formate	Audio-CD, MP3-CD (ISO9660/Joliet)
Anzahl der Kanäle	2 Kanäle
Auflösung	16 Bit
Abtastrate	44,1 kHz
Frequenzbereich	20 Hz – 20 kHz (+0,5 dB / -1,0 dB)
Fremdspannungsabstand (20-kHz-Tiefpass)	> 95 dB(A)
Dynamikumfang (20-kHz-Tiefpass)	> 98 dB(A)
Verzerrung (THD, 200-Hz-Hochpass, 20-kHz-Tiefpass)	< 0,01 %
Kanaltrennung	> 90 dB bei 1 kHz
Gleichlaufschwankungen	unterhalb der Messgrenze (< 0,001 %)

Analogausgänge	
Analogausgang, unsymmetrisch	Cinch
max. Ausgangspegel	+6 dBV
Ausgangsimpedanz	1 kOhm
Analogausgang, symmetrisch (nur CD-01U PRO)	2 x XLR-3-32
max. Ausgangspegel	+20 dBu
Ausgangsimpedanz	150 Ohm
Kopfhörerausgang	Stereoklinke (6,3 mm)
max. Ausgangsleistung	20 mW + 20 mW
Lastimpedanz	32 Ohm

Digitalausgänge	
SPDIF-Digitalausgang	TOSLINK
Format	IEC60958-3 (SPDIF)
AES/EBU-Digitalausgang (nur CD-01U PRO)	XLR-3-32
Format	IEC60958-4 (AES/EBU)

Stromversorgung und sonstige Daten	
Netzspannung	USA/Kanada: 120 V AC / 60 Hz Europa: 230 V AC / 50 Hz
Leistungsaufnahme	9 W (CD-01U) 11 W (CD-01U PRO)
Abmessungen (B x H x T)	483 mm x 50 mm x 334 mm
Gewicht	3,5 kg (CD-01U) 3,7 kg (CD-01U PRO)
Betriebstemperaturbereich	5 bis 40 °C
Permanentspeicher	Die folgenden Einstellungen bleiben auch nach dem Ausschalten des CD-01U/CD-01U PRO erhalten: Wiedergabeart Zeitanzeigemodus auf dem Display Auto-Ready an/aus Auto-Cue an/aus Pitch-Control-Wert alle Menüeinstellungen



Rückseite CD-01U



Rückseite CD-01U PRO

© 2009 TEAC Europe GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten. Alle Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Neueste Informationen finden Sie unter www.tascam.de oder www.tascam.com.

www.tascam.de

TASCAM Division · TEAC Europe GmbH
Bahnstraße 12 · 65205 Wiesbaden · Deutschland
Telefon: +49 (0) 611 7158-0 · E-Mail: tascam-sales@teac.de

TASCAM 
TEAC PROFESSIONAL