

TASCAM

Produktinformation

CD-A630 CD-Wechsler/Kassettenrecorder-Kombination



Der CD-A630 ist eine Kombination aus 3-fach-CD-Wechsler und Auto-Reverse-Kassettendeck. Er wurde entwickelt für die Musikeinspielung in Bars und Restaurants, Theatern, Tanzschulen, Fitness-Centern sowie für andere Anwendungen, bei denen Zuverlässigkeit, einfache Bedienung und kompakte Abmessungen gefordert sind.

Kassettendeck und CD-Wechsler verfügen über getrennte unsymmetrische Ausgänge, so dass sie auch unabhängig voneinander verwendet werden können, zudem lässt sich die Geschwindigkeit/Tonhöhe bei beiden Laufwerken

separat um $\pm 12\%$ erhöhen oder verringern. Die CD-Sync-Funktion ermöglicht es, intern direkt von einer CD auf eine Kassette zu überspielen, und mit Hilfe des optischen Digitalausgangs übertragen Sie CDs in hoher Qualität direkt auf andere Digitalmedien. Sie können beide Seiten einer Kassette bespielen oder wiedergeben, ohne die Kassette herauszunehmen. Dolby-Rauschunterdrückung sowie bidirektionale Aufnahme und Wiedergabe runden die reichhaltige Ausstattung des Kassetten decks ab.

Ausstattungsmerkmale

CD-Wechsler

- drei CD-Laufwerke
- $\pm 12\%$ Pitch-Control
- Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge (Shuffle-Play)
- Wiedergabe programmierter Titel (bis zu 20)
- vier Wiederholfunktionen: einzelne Titel/eine CD/alle CDs/Passagen (A-B)
- Intro-Check
- Wiedergabe einzelner Titel
- zeitversetzte Wiedergabe (Timer)
- optischer Digitalausgang
- unsymmetrischer Analogausgang (Cinch)

Kassettendeck

- Auto-Reverse
- bidirektionale Aufnahme/Wiedergabe

- Leerpausen aufzeichnen (Rec Mute)
- $\pm 12\%$ Pitch-Control
- CD-Sync (CD startet bei Aufnahmebeginn)
- Nullrücklauf (RTZ)
- Dolby B Rauschunterdrückung
- unsymmetrischer Analogeingang/-ausgang (Cinch)

Allgemein

- drahtlose Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
- Kopfhöreranschluss mit Lautstärkereger
- getrennte Anzeigen für CD- und Kassettenfunktionen
- fortlaufende Wiedergabe CD-Kassette
- Parallelschnittstelle für Fernsteuerung
- 19-Zoll-Gehäuse mit 3 HE

Technische Daten

CD-Wechsler

Medien	Audio-CD mit 8 oder 12 cm Durchmesser
Pitch-Control	±12%
Frequenzbereich	10 Hz – 20 kHz, ±1,0 dB
Fremdspannungsabstand	90 dB (A-bewertet)
Verzerrung (THD)	0,02% (bei 1 kHz)
Kanaltrennung	>70 dB

Kassettendeck

Köpfe	1 Aufnahme-/Wiedergabekopf (drehbar für Reverse), 1 Löschkopf
Motor	Gleichstromservomotor
Pitch-Control	±12%
Frequenzbereich	63 Hz – 14 kHz, ±3 dB (Normal) 63 Hz – 15 kHz, ±3 dB (CrO2)
Fremdspannungsabstand	66 dB (mit Dolby-Rauschunterdrückung)
Gleichlaufschwankungen	0,08% (Wrms)
Spulzeit	ca. 120 s mit C-60

Eingänge und Ausgänge

Eingang, Kassette	-10 dBV, 2 x Cinch, unsymmetrisch
Ausgang, Kassette	-10 dBV, 2 x Cinch, unsymmetrisch
Analogausgang, CD	+6 dBV (2 Vrms), 2 x Cinch, unsymmetrisch
Digitalausgang, CD	SPDIF (IEC60958 Typ II), optisch
Kopfhörerausgang	6,3-mm-Stereoklinkenbuchse, 2 x 5 mW, 33 Ohm

Spannungsversorgung und sonstige Daten

Netzspannung	230 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme	18 W
Abmessungen (B x H x T)	483 mm x 133 mm x 293 mm
Gewicht	6,7 kg

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.