

CD-01U / CD-01U Pro

Lecteurs de CD ultra-compacts



Le CD-01U est un lecteur de CD très compact disponible en version standard ou professionnelle. Le boîtier de 19" du CD-01U comprend un écran très lisibles et des boutons de lecteur de CD résistants, un lecteur à fente qui lit les CD audio standard (CD-R et CD-RW), ainsi que les CD de MP3 d'un diamètre de 8 à 12 cm.

À côté de la lecture et des types classiques des fonctions repeat, le lecteur offre un grand nombre de fonctions professionnelles, comme l'auto cue (la recherche du début des morceaux), l'auto ready (la pause automatique à la fin des morceaux), call (positionnement direct au début de la dernière lecture), contrôle de la hauteur ($\pm 12\%$) avec la possibilité de modifier le rythme en conservant la hauteur, l'intro-check ou le fade-in-/fade-out. Afin de pouvoir s'intégrer dans les périphériques de contrôle des supports et dans des installations fixes, l'on trouve une fonction de lecture relais, un fader-stard, un signal EOM ainsi qu'un port série. De plus, le périphérique peut reprendre la lecture après avoir été rallumé et peut se souvenir d'une série de conditions de fonctionnement après avoir été éteint.

La version standard possède une sortie analogique asymétrique (cinch) ainsi qu'une sortie numérique optique (SPDIF). La version professionnelle apporte à l'utilisateur une sortie analogique symétrique supplémentaire (XLR), une sortie numérique AES/EBU (XLR) ainsi qu'un port parallèle.

Fonctionnalités principales

- Lecteur de CD rackable d'1 U de hauteur
- Mécanisme du lecteur mangue-CD
- Lecteur des MP3 (192 KBit/s) et des CDR-RW
- Lecture des CD de 12 et 8 cm.
- 20 Mémoire anti-choc de 20 secondes
- Sortie analogique symétrique RCA
- Sortie numérique (optique) SPDIF
- Recherche précise de séquence
- Modes de lecture : Unique, Tous, Programme : jusqu'à 99
- Modes repeat : Unique, Tous, A-B
- Affichage de la durée (Piste passée / Piste restante / Total restant)
- Auto Cue, Auto Ready
- Réglage de vitesse $\pm 12,5\%$ (en incrément de 0,1%) avec le bouton Rotary Encoder
- Fonction Hauteur original (ne change que la vitesse)
- Fonction CALL (retourne au point où la lecture a commencé la dernière fois)
- Recherche d'intro

- Reprise
- Fade-In/Out (atténuation en entrée/sortie) (jusqu'à 10 sec, avec des incrément de 0,5 sec)
- Lecture au démarrage
- Fonction de blocage de l'éjection
- Sortie casque avec contrôle du volume dédié
- Sortie mono
- Commande série (RS-232C, D-sub 9 broches)
- Lecture relais ou démarrage en fondu
- Mémoire dernier mode (mode Lecture / Program / mode Repeat / Affichage durée)
- Fin de message
- Écran à cristaux liquides
- Télécommande sans fil fournie
- Câble d'alimentation pouvant être enlevé

Fonctions supplémentaires sur le CD-01U Pro :

- Sortie analogique XLR symétrique
- Sortie numérique XLR AES/EBU
- Interface parallèle D-Sub 15 broches

Specifications

Elles seront bientôt là

Conception et caractéristiques sujettes à modification sans avis préalable.

Dernière mise à jour de cette page: 2010-10-07 14:58:26 UTC