

## CD-355

Lecteur de CD à changeur 5 disques



### Fonctionnalités principales

- Changeur de CD de type carrousel, contenance 5 disques
- Compatible CD et CD-R/RW
- Lecture de CD MP3
- Lecture programmable sur les 5 disques (jusqu'à 32 pages)
- Lecture aléatoire (Shuffle)
- Vérification des intros (Intro Check)
- Fonction de répétition en lecture (une seule page ou toutes les pages)
- Plusieurs modes d'affichage temporel : durée écoulée et restante sur la page, durée écoulée et restante sur le CD
- Visualisation des tags MP3 (ID3)
- Touches d'accès direct à chacun des 5 CD (face avant et télécommande)
- Touches numériques sur la télécommande, pour accéder directement aux pages
- Affichage fluorescent de type « calendrier musical »
- Sorties symétriques sur XLR
- Sorties asymétriques sur RCA
- 2 sorties audionumériques S/PDIF (optique et coaxiale)
- Double convertisseur N/A 1 bit
- Suréchantillonnage 8x
- Rackable 3 U
- Livré avec télécommande autorisant l'accès à toutes les fonctions de l'appareil

### Specifications

Généralités	
Température de fonctionnement	+5 °C à +35 °C
Taux d'hygrométrie acceptable	5 % à 85 % (sans condensation)
Température de stockage	-20 °C à +55 °C
Lecteur CD	
Tête de lecture	laser 3 faisceaux
Convertisseur N/A	Double 1 bit, linéaire
Filtre numérique	Suréchantillonnage 8 x
Réponse en fréquence	20 Hz à 20 kHz, ±2 dB
Taux de distorsion harmonique totale (THD)	< 0,02 % (à 1 kHz)
Rapport Signal/Bruit (S/B)	> 98 dB
Séparation des canaux	> 83 dB (à 1 kHz)
Tension de sortie analogique	RCA : 2 V eff XLR : 4 V eff
Sorties numériques	optique (connecteur TOS) et coaxiale (connecteur RCA)
Alimentation, dimensions, accessoires	
Tension secteur	230 V, 50 Hz (Europe) 120 V, 60 Hz (USA/Canada)
Consommation	12 W
Dimensions (L x H x P)	482 mm x 131 mm x 376 mm (sans pieds)
Poids (Net)	7,2 kg
Accessoires livrés	Télécommande (RC-355C) x 1 Piles (LR 06) x 2 Manuel utilisateur x 1 Carte de garantie x 1 Vis pour montage en rack x 1

