

IF-CB/DM

Carte d'interface au format CobraNet[®] pour consoles DM-3200/DM-4800



La carte d'interface IF-CB/DM pour les consoles numériques Tascam DM-3200 et DM-4800 autorise l'intégration de la console dans un réseau audio CobraNet[®] sur câble CAT-5. La carte assure le transfert bidirectionnel (extraction et injection) d'un maximum de 16 canaux audio depuis et vers des appareils compatibles CobraNet. La console DM-3200 peut accueillir une carte IF-CB/DM (Slot 1), tandis que la DM-4800 peut en accueillir deux (Slots 1 et 3), soit 32 canaux audio au total. Cette carte permet de réduire le coût et d'économiser du travail et du temps dans le cadre d'applications live et lors de l'installation de systèmes de grande échelle.

Fonctionnalités principales

- Interface audio 16 entrées / 16 sorties pour réseaux CobraNet[®] pour consoles DM-3200 et DM-4800
- Longueur de liaison : jusqu'à 100 m sur câble CAT-5
- Fréquence d'échantillonnage : 48 kHz, résolution numérique 24 bits
- Switches réseau redondants pour ligne secondaire en cas de problème
- Sélection de la latence du signal : 1,33 ms, 2,67 ms ou 5,33 ms
- Jitter inférieur à 1 ns
- Livrée avec application CobraNet Discovery, pour suivi et maintenance de l'interface réseau CobraNet
- Livrée avec application CobraCAD pour assistance lors de la conception du réseau systèmes

Specifications

--

Conception et caractéristiques sujettes à modification sans avis préalable.

Dernière mise à jour de cette page: 2010-10-07 14:42:26 UTC