

RC-HS32PD

Télécommande instantanée pour enregistreurs de la gamme



La RC-HS32PD est une télécommande destinée aux enregistreurs 'broadcast' HS-4000 et HS-2000. Elle permet d'accéder aux fonctions de lecture instantanée de fichiers audio (Flash Start) grâce à 32 touches dédiées et à d'autres fonctions, grâce à un écran couleur tactile émulant les commandes de l'enregistreur. Chacune des 32 touches intègre un mini-écran LCD couleur à matrice 64x32 points, pour visualisation du nom de fichier. Ses deux faders, d'une course de 100 mm, intègrent un micro-interrupteur pour fonction Fader Start/Stop, un verrouillage au niveau 0 dB afin d'éviter toute surcharge, et une indication de signal 'On-Air', sans oublier un haut-parleur et une sortie casque pour écoute de contrôle. La RC-HS32PD peut s'utiliser en mode Single ou Dual Deck, et se connecte à l'enregistreur par l'intermédiaire d'un câble CAT6, autorisant de grandes longueurs de liaison.

Fonctionnalités principales

- Interface utilisateur sur écran tactile couleur, assurant le contrôle intégral de l'enregistreur
- 32 touches Flash Start, intégrant un mini-écran LCD couleur à matrice 64x32 points, pour visualisation du nom de fichier.
- Mode Single Deck (32 touches x 3 pages) ou Dual Deck (16 touches x 6 pages)
- Deux modes de fonctionnement :
 - Flash Start : Appuyer sur une touche lance immédiatement la lecture de la prise
 - Standby : Lors de la lecture d'une prise, appuyez sur la touche pour assigner cette prise come la prochaine à lire, lancement immédiat à la fin de la prise en cours
- Deux faders de 100 mm de course, avec fonction Fader Start/Stop et verrouillage à 0 dB
- Haut-parleur intégré + sortie casque pour écoute de contrôle
- Branchement à l'enregistreur via câble CAT6
-

Specifications

Analogue audio outputs

Speaker (mono)

Maximum output power

1 W

PHONES connector

6.3-mm standard stereo jack

Maximum output power

45 mW + 45 mW (THD+N 0.1% or less, into 32 Ω)

Power supply and other specifications

Power voltage

DC 41V (provided by the main unit)

Power consumption

8 W

Dimensions (W x H x D)

429 mm x 99 mm x 232 mm

Weight

4.3 kg

Operating temperature range

5–35 °C

Conception et caractéristiques sujettes à modification sans avis préalable.

Dernière mise à jour de cette page: 2020-08-20 15:36:38 UTC

TEAC Europe GmbH

Bahnstrasse 12

65205 Wiesbaden

Germany

Tel: +49 611 7158-0

Partagez cette page :

© 2003–2021 TEAC Europe GmbH · TEAC Corporation · Tous droits réservés.