

GB-10

Trener/Rejestrator do gitary i basu



GB-10 jest trenerem/rejestratorem do gitary i basu. Podobnie do znanych trenerów i rejestratorów Tascam CD i MP3, ten model potrafi spowolnić pętlę pliku audio w MP3 lub WAV bez zmiany wysokości dźwięku, aby pomóc muzykom uczyć się nowych utworów i zagrywek. GB-10 posiada wejście instrumentalne 6,3-mm i efekty takie jak symulacje wzmacniaczy, delay i reverb do ćwiczenia przy użyciu słuchawek. Dopasuj głośność swojego instrumentu aby grać równocześnie z podkładem. Zawiera również stroik i metronom do precyzyjnego grania, oraz wejście na przełącznik nożny, które pozwala na obsługę niektórych funkcji bez użycia rąk.

GB-10 obsługuje nagrywanie w jakości CD z dogrywaniem, aby zbudować aranżację. Do urządzenia dołączona jest karta SD 2-GB, a nowoczesny projekt tworzy go idealnym narzędziem dla uczniów, entuzjastów lub profesjonalistów, do doskonalenia swoich umiejętności.

Główne cechy w skrócie

- Kompaktowy i lekki, wielofunkcyjny trener/rejestrator do gitary i basu do improwizowania/ćwiczenia z ulubionymi utworami
 - Weź go ze sobą, gdziekolwiek zapragniesz
 - Po prostu podłącz swoją gitarę/bas
 - Graj z istniejącymi utworami
 - Dogrywaj do istniejących utworów (overdub)
 - Uchwyć pomysły muzyczne
- Zawiera symulację wzmacniaczy, kompresor i multieffekt
 - Wybierz z 10 ustawień fabrycznych lub zapisz własne ustawienia (do 10)
 - Parametry symulacji wzmacniacza: Gain (czułość), Master (głośność), Tone (ton), Cabin Size (wielkość kolumny), Reverb (pogłos)
 - Parametry kompresora: Compression Ratio (współczynnik kompresji), Attack (atak), Level (poziom), On/Off (wł./wyl.)
 - Efekty: Chorus, Flanger, Phaser, Tremolo, Auto Wah, Delay z różnymi parametrami
- Kontrola tempa: 50% do 150% w krokach co 10%
 - Zmień tempo utworu bez wpływu na wysokość dźwięku aby ćwiczyć szybkie zagrywki
- Kontrola tonacji: ± 6 półtonów z ± 50 centami precyzyjnego strojenia
 - Dostosuj tonację bez wpływu na tempo, aby "dostroić" utwór do twojej gitary lub basu
 - Kontrola tempa i tonacji może być użyta równocześnie
- Odtwarzanie w pętli
 - Ćwicz w kółko skomplikowane partie
 - Można ustawić do pięciu pętli na każdy plik w liście odtwarzania
- Funkcja szybkiego powrotu
 - Błyskawicznie przeskocz w tył o 1-10 sekund w trakcie odtwarzania
- Wbudowany stroik
 - Nastrój precyzyjnie swój instrument w trybie chromatycznym lub używając oscylatora
- Wbudowany metronom
 - Ustaw tempo i rytm aby poprawić swoje wyczucie czasu (gdy odtwarzanie jest zatrzymane)
- Odtwarzanie plików MP3/WAV i nagrywanie plików WAV
 - Graj z utworem lub słuchaj swoich ulubionych plików MP3 lub WAV
 - Nagrywaj swoje wykonania na pliki WAV o jakości CD
- Bufor przed nagrywaniem
 - Uchwyć do 2 sekund dźwięku przed wciśnięciem przycisku nagrywania
- Funkcja automatycznego nagrywania
 - Nagrywanie rozpoczyna się i zatrzymuje automatycznie, w zależności od poziomu wejściowego
- Funkcja podziału plików
 - Podziel plik WAV na dwie części, w dowolnym miejscu
 - Idealne do przycinania długich sesji w krótsze fragmenty
 - Wyczyść początek lub koniec utworu z niechcianych odgłosów
- Używa kart pamięci SD/SDHC jako nośnik do nagrywania/odtwarzania
 - Kompaktowe, bezpieczne i łatwo dostępne
 - Karta 2-GB jest dostarczona z urządzeniem
- Dostępny opcjonalny przełącznik nożny (Tascam RC-3F)
 - Wykorzystaj go do obsługi bez używania rąk podczas grania na instrumencie
 - Dostępne jest kilka trybów pracy
- Port USB 2.0 (kabel USB w zestawie)
 - Przekopiuj swoje ulubione pliki muzyczne z komputera
 - Kopiuj/przenieś swoje nagrania na komputer do dalszej obróbki lub umieszczenia w sieci
- Trzy opcje zasilania
 - Niezależna praca na dwóch bateriach AA lub akumulatorach NiMH
 - Długa praca z opcjonalnym zasilaczem (Tascam PS-P520U)
 - Zasilanie z szyny USB

Akcesoria opcjonalne



PS-P520U: Zasilacz AC 5 V

Powiązane produkty



DP-006: 6-ścieżkowe cyfrowe Pocketstudio



DP-24SD: 24-ścieżkowe cyfrowe Portastudio



Model 12: 10-kanałowy mikser z 12-ścieżkowym rejestratorem



Model 24: 22-kanałowy mikser analogowy z 24-ścieżkowym, cyfrowym rejestratorem

Dane techniczne

Ogólne

Obsługiwane nośniki	Karty SD (64 MB - 2 GB)
Karty SDHC (4–32 GB)	Format nagrywania
WAV (44,1kHz, 16-bit)	Format odtwarzania
WAV (44,1 kHz, 16/24-bit)	MP3 (44,1/48 kHz, 32/64/96/128/192/256/320 kbit/s)
Liczba kanałów wejściowych	1 (mono)

Wejścia i wyjścia audio

Wejście gitarowe	6,3-mm jack, mono
Impedancja wejściowa	800 k Ω
Nominalny poziom wejściowy	–13 dBV (Głośność INPUT na 7)
Maksymalny poziom wejściowy	+3 dBV (Głośność INPUT na 7)
Minimalny poziom wejściowy	–25 dBV (Głośność INPUT na 10)
Wyjście słuchawkowe/liniowe	3,5-mm mini jack, stereo
Impedancja wyjściowa	23 Ω
Nominalny poziom wyjściowy	–14 dBV (przy obciążeniu 10 k Ω)
Maksymalny poziom wyjściowy (liniowy)	+2 dBV (przy obciążeniu 10 k Ω)
Maksymalna moc wyjściowa (słuchawek)	15 mW + 15 mW (obciążenie 32 Ω)

Inne wejścia i wyjścia

Port USB	Złącze typu Mini-B
Format	USB 2.0 High Speed (480 MBit/s)
Złącze pilota zdalnego sterowania	2,5-mm TRS jack

Wydaźność audio

Odpowiedź częstotliwościowa	20 Hz – 20 kHz +1/–5 dB (Fs = 44,1 kHz)
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	0,07% (Fs = 44,1 kHz)
Stosunek sygnał/szum	70 dB

Zgodność z komputerami

Windows	Pentium 300 MHz lub szybszy Pamięć 128 MB lub więcej Port USB (zalecany USB 2.0)
Mac	Power PC, iMac, G3, G4 266 MHz lub szybszy Pamięć 64 MB lub więcej Port USB (zalecany USB 2.0)
Zalecany kontroler hosta USB	Intel chipset

Warning: Undefined array key 15 in **/app/_tascam/web-content/prod2html.php** on line **567**

Zasilanie i inne specyfikacje

Zasilanie	Dwie baterie AA (Alkaliczne lub Ni-MH) Zasilacz (TASCAM PS-P520, sprzedawany oddzielnie) Zasilanie z szyny USB
Pobór mocy	0,4 W (odtwarzanie MP3)
Czas pracy na baterii (ciągła praca)	Baterie alkaliczne
Ok. 13 godzin (rejestrowanie WAV)	Akumulatory Ni-MH
Ok. 13,5 godziny (odtwarzanie WAV lub MP3)	
Ok. 11 godzin (rejestrowanie WAV)	
Ok. 11,5 godziny (odtwarzanie WAV lub MP3)	
158 mm x 30 mm x 70 mm	Wymiary (Sz. × Wys. × Gł.)
0,16 kg (bez baterii)	Waga
0–40 °C	Zakres temperatur pracy

Wygląd i specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Ostatnio zmodyfikowane: 2025-07-04 13:19:55 UTC

TEAC Europe GmbH
Bahnstrasse 12
65205 Wiesbaden
Niemcy
Tel: +49 611 7158-0

© 1999–2025 TEAC Europe GmbH · TEAC Corporation · Wszystkie prawa zastrzeżone