

RC-HS20PD



RC-HS20PD jest pilotem zdalnego sterowania do rejestratorów HS-8 i **HS-20**. Oferuje szybki start dzięki dedykowanym, podświetlanym przyciskom i dalszą kontrolę poprzez kolorowy, dotykowy interfejs z wyświetlaczem TFT. Dostępnych jest pięć stron szybkiego startu o łącznej liczbie 100 ścieżek. 100-mm tłumik oferuje możliwość rozpoczęcia tłumikiem do zastosowań transmisyjnych oraz blokadę 0-dB aby zabezpieczyć przed przesterowaniem. Zawiera również głośnik odsłuchowy i wyjście słuchawkowe. RC-HC20PD łączy się z rejestratorem za pomocą kabla CAT6 zapewniając obsługę na dużych odległościach.

Główne cechy w skrócie

- Interfejs z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem TFT
- 20 podświetlanych przycisków szybkiego startu
- Do 100 ścieżek dostępnych do szybkiego startu z poziomu ekranu
- Wpuszczone przyciski transportu i przycisk online aby zapobiec przypadkowemu wciśnięciu
- 100-mm tłumik z opcją wystartowania tłumikiem i blokadą 0-dB

- Głośnik odsłuchowy i wyjście słuchawkowe do monitorowania
- Połączenie z serią HS kablem CAT6
- Wymiary (Sz. × Wys. × Gł):
- 216 mm x 75 mm x 200 mm
- Waga: 1,4 kg
-
-
-

Wygląd i specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Ostatnio zmodyfikowane: 2020-09-11 09:44:53 UTC

TEAC Europe GmbH

Bahnstrasse 12

65205 Wiesbaden

Niemcy

Tel: +49 611 7158-0

Podziel się tą stroną:

© 1999–2021 TEAC Europe GmbH · TEAC Corporation · Wszystkie prawa zastrzeżone