

# RC-HS32PD

Zdalne urządzenie do bezpośredniego odtwarzania do ser



RC-HS32PD jest pilotem zdalnego sterowania do rejestratorów transmisyjnych HS-4000 i HS-2000. Oferuje szybki start dzięki 32 dedykowanym klawiszom i dalszą kontrolę poprzez kolorowy, dotykowy interfejs z wyświetlaczem TFT, który jest odzwierciedleniem rejestratora. Każdy klawisz posiada kolorową matrycę LCD 64x32 piksele do wyświetlania nazwy pliku. Dwa 100-mm tłumiki zawierają mikroprzełącznik do rozpoczynania/zatrzymania tłumikiem, blokadę poziomu 0-dB aby zapobiec przesterowaniu, wskaźnik sygnału "na żywo", oraz głośnik i wyjście słuchawkowe do monitorowania. RC-HC32PD może działać w trybie pojedynczym lub podwójnym i łączy się z rejestratorem przy użyciu kabla CAT6 zapewniając obsługę na dużych odległościach.

# Główne cechy w skrócie

- Kontroler szybkiego startu lub rozpoczęcia/zatrzymania tłumikiem do HS-4000 i HS-2000
- Interfejs z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem TFT do pełnej kontroli rejestratora
- 32 przyciski szybkiego startu z kolorową matrycą LCD 64x32 piksele do wyświetlania nazwy pliku
- Tryb pojedynczy (32 klawisze x 3 strony) lub podwójny (16 klawiszy x 6 stron)
- Dwa tryby pracy:
  - Szybki start: Wciśnij klawisz aby natychmiast rozpocząć odtwarzanie żądanego ujęcia
  - Oczekiwanie: Gdy ujęcie jest odtwarzane, wciśnij przycisk aby zarezerwować ujęcie jako następne do wystartowania, od razu po zakończeniu obecnego ujęcia
- Dwa 100-mm tłumiki z opcją rozpoczęcia/zatrzymania tłumikiem i blokadą 0-dB
- Głośnik odsłuchowy i wyjście słuchawkowe do monitorowania
- Zdalne połączenie z rejestratorem za pomocą kabla CAT6
- 
- 

Wygląd i specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Ostatnio zmodyfikowane: 2020-09-11 09:48:27 UTC

---

## **TEAC Europe GmbH**

Bahnstrasse 12

65205 Wiesbaden

Niemcy

**Tel: +49 611 7158-0**

---

Podziel się tą stroną:

© 1999–2021 TEAC Europe GmbH · TEAC Corporation · Wszystkie prawa zastrzeżone