



Software vollständig deinstallieren (WINDOWS 2000)

Unter bestimmten Umständen, wie beispielsweise bei der Fehlersuche oder bei Updates, kann es wünschenswert sein, die Software komplett neu zu installieren. Mit anderen Worten, der Computer soll in den Zustand vor der erstmaligen Installation eines US-428 zurückversetzt werden.

So entfernen Sie alle Verweise auf den US-428 von Ihrem Computer:

- A. Löschen Sie folgende Dateien aus dem Ordner **c:\winnt\system32\drivers**:
- **US428.sys**
 - **US428DL.sys**
 - **us428Wdm.sys**
- B. Löschen Sie folgende Dateien aus dem Ordner **c:\winnt\system32**:
- **U428_A16.DLL**
 - **U428_A24.DLL**
 - **US428cp.CPL**
- C. Löschen Sie folgende Dateien aus dem Ordner **c:\winnt\inf**:
Alle Dateien vom Typ **oemX.inf** und **oemX.pnf** (X = 0,1,2, ...), die auf den US-428 verweisen.
(Verwenden Sie die Funktion Suchen... in Windows, um Dateien zu finden, die die Zeichenfolge "US-428" enthalten.)
- D. Löschen Sie folgende Schlüssel aus der Systemregistrierung:
- **HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\US428**
 - **HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_1604&PID_8000**
 - **HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_1604&PID_8001**
 - **HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\US428**
 - **HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\US428DL**
 - **HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\US428WdmService**
- E. Um das System noch weiter aufzuräumen (was normalerweise nicht erforderlich ist), suchen Sie nach folgendem Schlüssel:
- **HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\DeviceClasses**
Suchen Sie den Schlüssel **US-428 Out** darunter. Löschen Sie die Einträge, die diesen Schlüssel "besitzen".
Beispiel: Der Schlüssel **##?#US428#*FDG0001#6&12398D7D&0&0000#{65e8773d-8f56-11d0-a3b9-00a0c9223196}** besitzt einen Schlüssel **#Wave2**, dieser wiederum besitzt einen Schlüssel **Device Parameters** mit dem Eintrag **FriendlyName**, welcher auf **US-428 Out** eingestellt ist. Löschen Sie den gesamten Schlüssel **##?US428...** (usw.).
 - Wiederholen Sie diesen Schritt, bis keine weiteren US-428-Einträge mehr vorhanden sind.